

Бортовая платформа

шасси HOWO T5G 4x2



Бренд:	Atlas Trailer
Габаритная длина, мм:	10350
Габаритная ширина, мм:	2496
Шасси:	HOWO T5G
Колесная формула:	4x2
Колесная база, мм:	6200
Грузоподъемность, кг:	12500
Снаряженная масса, кг:	6500
Допустимая максимальная масса, кг:	18000
Тип надстройки:	Шторно-бортовой фургон
Габариты кузова внешние, мм:	8600x2550x2800
Объем кузова, куб. м:	61
Вместимость:	20 европаллет
Борта:	Боковые секции из алюминия, откидывающиеся с углом открывания 180°, съемные
Высота бортов, мм:	600
Боковые стойки:	6 шт, быстросъемные
Конструкция тента:	Шторная на роликах
Плотность тента, г/см2:	650
Вертикальные натяжители тента:	Ремень с пряжкой ПВХ
Горизонтальные натяжители тента:	Трещотка, 2 шт
Крыша:	Сдвижная крыша со стальным оцинкованным механизмом и алюминиевыми поперечинами

Передняя стенка:	Профилированная сталь
Задние двери:	Двустворчатые распашные ворота с углом открывания 270°. Внутренняя часть — ламинированная фанера 6 мм. Внешняя обшивка — армированным пластик 4 мм
Оснащение задних дверей:	4 штанговые запоры с push ручками, двухлепестковый резиново-пластиковый уплотнитель, фурнитура из оцинкованной стали, оцинкованный фиксатор двери в открытом положении
Пол:	Усиленный, из ламинированной фанеры 27 мм, противоскользящее покрытие
Такелажные кольца, шт:	16
Обрешетка:	4-х рядная, шлифованная доска
Дополнительное оборудование:	Удлинение свеса для платформы длиной 8500 мм
Модель двигателя:	MC07.28-50
Мощность двигателя, л.с.:	280
Экологический класс:	Евро 5
Тип двигателя:	Четырехтактный дизель
Объем двигателя, л:	7
Топливная система:	Bosch Common Rail
Модель КПП:	HW15710AL
Тип КПП:	Автоматическая, 10-ступенчатая, несинхронизированная
Передаточное число:	3.7
Передняя подвеска:	Рессорная, зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска:	Пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передняя ось:	VPD71DS, дисковые тормоза
Задний мост:	MCY11BES, дисковые тормоза
Тормозная система:	WABCO, EBS+ESC+HSA
Шины:	315/70R22.5 (18PR)
Рулевое управление:	BOSCH (ZF), с гидроусилителем
Топливный бак, л:	300
Электрооборудование:	Светодиодное освещение, боковые габариты 4 шт, верхние габариты 4 шт

Комплектация:	Алюминиевая боковая защита Пластиковые подкрылки с брызговиками Противоподкатный брус Роликовые отбойники, 2 шт Оцинкованная выдвижная лестница Светоотражающая маркировка
Кабина:	TX-F, лицензия MAN, средний пластиковый бампер, 2-х местная, спальное место Климат-контроль, водительское сиденье с пневмоподвеской, мультируль, бортовой компьютер, мультимедийная система, четырёхсторонняя камера, электростеклоподъемники, зеркало заднего вида с электрообогревом, электроподъемник кабины